

X-Wheel Baccara X (36, 42, 48) SLR2				
Tubeless tire pressure recommendation (BAR)				
Rider weight (Kg)	Tire size (mm)			
	28-30	31-35	36-45	46-53
45	3,8	3,3	1,7	1,4
50				
55	3,9	3,2	1,9	1,6
60				
65	4,1	3,6	2,1	1,8
70				
75	4,3	3,7	2,3	2
80				
85	4,5	4	2,5	2,2
90				
95	4,7	4,2	2,7	2,4
100				
MAX beading pressure: 5 BAR				
Pressure is to be considered approximate				
We recommend to inflate the front tire at a pressure 0,1-0,2 BAR lower than the rear one				
The recommended tire pressure with tubes is less than 5 BAR (for 28-35mm), less than 3 BAR (for 36-45mm) and less than 2,5 BAR (for 46-53mm)				

X-Wheel Baccara X (36, 42, 48) SLR2				
Pressione massima copertura (BAR)				
Peso Rider (Kg)	Misura copertura (mm)			
	28-30	31-35	36-45	46-53
45	3,8	3,3	1,7	1,4
50				
55	3,9	3,2	1,9	1,6
60				
65	4,1	3,6	2,1	1,8
70				
75	4,3	3,7	2,3	2
80				
85	4,5	4	2,5	2,2
90				
95	4,7	4,2	2,7	2,4
100				
Pressione massima per il tallonamento: 5 BAR				
La pressione è da considerarsi approssimativa				
Raccomandiamo di gonfiare la copertura anteriore 0,1-0,2 BAR in meno rispetto alla posteriore				
La pressione consigliata per coperture con camera d'aria è inferiore ai 5 BAR (per 28-35mm), inferiore ai 3 BAR (per 36-45mm) e inferiore ai 2,5 BAR (per 46-53mm)				